Rheoliadau Adeiladu (Cymru)

Cylchlythyr

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Rhif y Cylchlythyr:	WGC 009/2018	Dyddiad cyhoeddi:	07 / 08 / 2018

Statws:	Er gwybodaeth
Teitl:	Prawf drws tân

Cyhoeddwyd gan:

Francois Samuel: Pennaeth Rheoliadau Adeiladu

Cyfeiriwyd at:	Anfonwch ymlaen at:
Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Cymdeithas Arolygwyr Cymeradwy Corfforaethol Cyngor y Diwydiant Adeiladu	Swyddogion Rheoli Adeiladu'r Awdurdodau Lleol Arolygwyr Cymeradwy Aelodau'r Cynulliad

Crynodeb:

Pwrpas y Cylchlythyr hwn yw tynnu sylw at faterion ynghylch profion drysau tân.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Colin Blick - Rheoliadau Adeiladu Swyddfeydd Llywodraeth Cymru Merthyr Tudful CF48 1UZ	Llinell Uniongyrchol: 03000 628144 E-bost: enquiries.brconstruction@llyw.cymru Gwefan: https://gov.wales/topics/planning/buildingregs/?lang=cy

WG32124

© Hawlfraint y Goron 2016

OGL

PRAWF DRWS TÂN

Pwrpas y Cylchlythyr hwn yw tynnu sylw at faterion ynghylch profion drysau tân.

Cwmpas y Cylchlythyr hwn

Mae'r canllawiau yn y Cylchlythyr hwn yn gysylltiedig ag adeiladau a gwaith adeiladu yng Nghymru.

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn cynnal cyfres o brofion perfformiad o ddrysau tân yn erbyn y safonau perfformiad a nodir yn Nhabl B1 o Atodiad B, Ddogfen Gymeradwy rhan B (Diogelwch Tân). Maent wedi profi drysau o chwe chyflenwr.

Yn anffodus, mae drysau a ddarparwyd gan bump o'r cwmnïau hyn wedi methu. Mae Llywodraeth y DU yn cymryd nifer o gamau ynglŷn â'r sefyllfa.

Dogfen Gymeradwy B

Mae'r canllawiau yn Atodiad B o'r Ddogfen Gymeradwy B (y ddwy gyfrol) yn nodi'r safonau o ymwrthedd tân ar gyfer drysau tân mewn safleoedd amrywiol. Mae hefyd yn nodi: "The requirement (in either case) is for test exposure from each side of the door separately" (note – the exception to this is lift doors). Ar gael yn Saesneg yn unig.

Fodd bynnag, daeth i sylw Llywodraeth y DU fod rhai setiau drws gwrthsefyll tân yn cael eu marchnata ar sail prawf ymwrthedd tân sengl ar un ochr y drws.

Nid yw rhan fwyaf o setiau drws yn wirioneddol gymesur ac felly, mae profion ar y ddwy ochr yn angenrheidiol i ddangos cydymffurfiaeth ar ddogfen gymeradwy. Mae hyn yn wir am adeiladwaith drysau cymhleth fel y rhai yn setiau drws gwydr dwbl neu gyfansawdd.

Atgoffir Cyrff Rheoli Adeiladu am y canllawiau ym mharagraff 1 o Atodiad B sy'n datgan y dylid gwirio'n ofalus y prawf dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gadarnhau'r statws ymwrthedd tân am y drws neu'r caead. O ystyried y goblygiadau diogelwch y cyhoedd, dylai'r cyrff rheoli adeiladu gwirio bod prawf tystiolaeth wedi'i chyflwyno o'r amlygiad i dân i ddwy ochr y drws, er mwyn dangos cydymffurfiaeth â gofynion Dogfen Gymeradwy B.

Bydd Llywodraeth y DU yn ysgrifennu i labordai profi ar hyd llinellau tebyg i ystyried y cyngor hwn yn ofalus wrth gynghori eu cleientiaid ar ba brofion sy'n angenrheidiol er mwyn dangos cydymffurfiaeth â chanllawiau rheoliadau adeiladu.

YMHOLIADAU

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ar faterion a gwmpesir gan y Cylchlythyr hwn at:

Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru
Llawr 1af, Gogledd
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Ffôn: 03000 628144
E-bost: enquiries.brconstruction@llyw.cymru

Yn gywir

Francois Samuel
Pennaeth Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru